



Hebe- und Kippgeräte

NIVOMAT Typenreihe

NP-NHH-NHE-NHA-TSK



Hebe- und Kippgeräte der Typenreihe NP benötigen nur einen Luftanschluss – die baugleichen Geräte der Typenreihe NHH werden handhydraulisch betätigt und haben eine Unterkonstruktion, die ein Beladen mit Stapler erfordern. Diese Unterkonstruktion kann auf Wunsch mit höhenverstellbaren Einsteckfüßen versehen werden (auch für Typ NPU für stehende Tätigkeit). Die Auswahl der Geräte, richtet sich nach Aufgabenstellung und den örtlichen Verhältnissen. Diese Geräte bieten eine besonders preiswerte Möglichkeit für bessere Teile- Handhabung aus Behältern.



NP – pneumatisch



NHH – handhydr.
NHE – elektrohydr.



TSK – handhydr.
TSKE – elektrohydr

Ausführungsbeispiele

Technische Daten					
Typ	NP	NPU	NHH	NHE	NHA o. Abb.
Tragkraft kg	2000	2000	2000	2000	2000
Maße mm LxBxH	1050x1480x500	1050x1350x680	1050x1300x680	1050x1480x680	1420x1500x1300
Behältermaß mm/max	1200x1000	1200x1000	1200x1000	1200x1000	1200x1000
Gewicht kg	85	175	135	195	510
Hubzeit sec.	15	15	50 Hübe = 40°	25	28
Kippwinkel	bis 35°	bis 35°	bis 40°	bis 40°	bis 60°
Anschluß	5-6 bar	5-6 bar	--	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Beladung	Gabelhandhubwagen o. Stapler	Stapler	Stapler	Stapler	Gabelhandhubwagen o. Stapler
Optionen	Sondergeräte auf Anfrage				

Technische Daten		
Typ	TSK	TSKE
Tragkraft kg	500 - 1300	500 – 1300
Schwenkbereich	0 – 89°	0 – 89°
Schwenkzeit sec.	--	--
Ausfahrhöhe mm		
Anschluß	--	400V – 50Hz
Behältergröße mm	1000x800 / 1200x1000	1000x800 / 1200x1000
Antriebsleistung kW	--	1,1
Maße mm LxBxH	1120x1010x725	1120x1010x725
Gewicht kg	250	250
Optionen	Sondergeräte auf Anfrage	

Irrtümer vorbehalten

Schwarz GmbH

Tel. 0202-2645-0, Fax: 0202-663527, E-Mail: vertrieb@schwarz-denfeld.de

Produktion u. Vertrieb
Postfach 250345
42239 Wuppertal